

Wand

Montage-Schablone Hydraulische Anschlussleitungen

Artikel-Nr. 1044429

Modell IG4



Montageschablone nur in Verbindung mit flexiblem Anschlussbausatz (Zubehör) gültig! (Artikel-Nr. 1041862)

Montageschablone IG4

Wandabstände nach hinten
Wandabstand 50mm zu nicht brennbaren Bauteilen
Wandabstand 90mm zu brennbaren Bauteilen

Hydraulische Anschlussleitungen
Hinweise: Bei Verwendung des flexiblen Anschlussbausatzes zur Anbindung an das Heiz- und Kaltwassernetz, sind die Anschlüsse wie folgt auszulagern:

Benennung	Anzahl	Art
Vorlauf	1	Anschlussmuffe 3/4"
Rücklauf	1	Anschlussmuffe 3/4"
Zulauf SWT	1	Anschlussmuffe 1/2"
Ablauf SWT	1	Anschlussmuffe 1/2"

SWT = Sicherheitswärmetauscher

Rohranschlüsse: Die Anschlussmuffen sind bündig mit der Oberkante des Fertigfußbodens zu verlegen.

Die Hinweise zur Bemessung und Verlegung der hydraulischen Anschlussleitungen in der Montage- und Betriebsanleitung IG4 sind unbedingt zu beachten!

Elektrische Anschlussleitungen:
Je nach Anlagen-Konfiguration müssen bis zu drei elektrische Anschlusskabel zum Ofen geführt werden.

Achtung:
Strahlungsbereiche gemäß Montage- und Betriebsanleitung beachten!
Elektroinstallationen sind nur von Elektrofachkräften auszuführen. Die Vorschriften und Bestimmungen des VDE und des EVU's sind zu beachten.

Verbrennungsluftversorgung:
Die Hinweise zur Dimensionierung des Verbrennungsluftkanals in der Montage- und Betriebsanleitung IG4 sind unbedingt zu beachten!

Bitte berücksichtigen Sie auch die Maße in der Montage- und Betriebsanleitung für z.B. den hinteren Abgasanschluss!!

Maßstab: 1:1
bei Ausdruck auf DIN A2

Wandabstand:
50 mm zu nicht brennbaren Bauteilen,
90 mm zu brennbaren Bauteilen.

