



## IG2 RLU 8 kW

ROKOSSA energy wassergeführter Kaminofen IG2 nach DIN EN 13240 und vom DiBt für gemeinsamen Betrieb mit Wohnraumlüftungsanlagen zertifiziert (Z-43.12-2441), runde Scheibenform, klappbare Türe, Schornsteinmehrfachbelegung möglich, Türmaß: H=570 mm; B=461 mm Wärmeleistungsbereich 5,7-10.6kW, Nennwärmeleistung 8kW, wasserseitiger Anteil 65%, erfüllt die 2. Stufe der BImSchV, Brennraum aus Schamotte, Wärmetauscher aus 6mm Spezialstahl, Korpus 3mm, Möglichkeit separate Verbrennungsluftzufuhr anzuschließen.

Maße: Gesamtbreite: Ø540 mm  
Gesamthöhe: 1695 mm  
Gesamttiefe: Ø540 mm

Gewicht (ca.): 260 kg

Technische Daten: Nennwärmeleistung: 8 kW  
Wärmeleistungsbereich: 5,7 – 10,6 kW  
Wirkungsgrad: >89 %  
Wärmeverteilung: Luftseitig: 2,8 kW  
Wasserseitig: 5,2kW

Rauchrohrdurchmesser: Ø150 mm

Ausstattung: Anheizklappe: manuell  
Reinigungsmechanik für Wärmetauscher: manuell