

## Modulsystem RG1 k RLU 14,5 kW Eckmodell

ROKOSSA energy wassergeführter Kamineinsatz RG1 k RLU 14,5kW nach DIN EN 13229 und vom DiBt für gemeinsamen Betrieb mit Wohnraumlüftungsanlagen zertifiziert(Z-43.11-322), gerade Scheibenform, klappbare Türe links/rechts angeschlagen, Schornsteinmehrfachbelegung möglich, Türzargenmaß: H=510 mm; B=445 mm Wärmeleistungsbereich 10,2-16kW, Nennwärmeleistung 14,5kW, wasserseitiger Anteil 80%, erfüllt die 2. Stufe der BImSchV, Brennraum aus Schamotte, Wärmetauscher aus 6mm Spezialstahl, Korpus 3mm, Möglichkeit separate Verbrennungsluftzufuhr anzuschließen.

Maße:	Gesamtbreite:	830 mm
	Gesamthöhe:	1800 mm
	Gesamttiefe:	545/940 mm
Gewicht (ca.):		235-260 kg
Technische Daten:	Nennwärmeleistung:	14,5 kW
	Wärmeleistungsbereich:	10,2-16kW
	Wirkungsgrad:	> 85 %
	Wärmeverteilung:	Luftseitig: 3,9 kW
		Wasserseitig: 10,6 kW
Rauchrohrdurchmesser:		Ø180 mm
Türanschlag:		links/rechts
Ausstattung:	Anheizklappe:	automatisch, Bi-Metall
	Doppelverglasung mit IR-Beschichtung:	ja