

Modulsystem RG1 k RLU 14,5 kW Frontmodell

ROKOSSA energy wassergeführter Kamineinsatz RG1 k RLU 14,5kW nach DIN EN 13229 und vom DiBt für gemeinsamen Betrieb mit Wohnraumlüftungsanlagen zertifiziert(Z-43.11-322), gerade Scheibenform, klappbare Türe links/rechts angeschlagen, Schornsteinmehrfachbelegung möglich, Türzargenmaß: H=510 mm; B=445 mm Wärmeleistungsbereich 10,2-16kW, Nennwärmeleistung 14,5kW, wasserseitiger Anteil 80%, erfüllt die 2. Stufe der BImSchV, Brennraum aus Schamotte, Wärmetauscher aus 6mm Spezialstahl, Korpus 3mm, Möglichkeit separate Verbrennungsluftzufuhr anzuschließen.

Maße:	Gesamtbreite: 830 mm
	Gesamthöhe: 1800 mm
	Gesamttiefe: 720 mm
Gewicht (ca.):	235-260 kg
Technische Daten:	Nennwärmeleistung: 14,5 kW
	Wärmeleistungsbereich: 10,2-16 kW
	Wirkungsgrad: > 80 %
	Wärmeverteilung: Luftseitig: 3,9 kW
	Wasserseitig: 10,6 kW
Rauchrohrdurchmesser:	Ø180 mm
Türanschlag:	links/rechts
Ausstattung:	Anheizklappe: automatisch, Bi-Metall
	Doppelverglasung mit IR-Beschichtung: ja