

Modulsystem RG1 k RLU 7,0 kW Eckmodell

ROKOSSA energy wassergeführter Kamineinsatz RG1 k RLU 7,0kW nach DIN EN 13229 und vom DiBt für gemeinsamen Betrieb mit Wohnraumlüftungsanlagen zertifiziert (Z-43.11-322), gerade Scheibenform, klappbare Türe links/rechts angeschlagen, Schornsteinmehrfachbelegung möglich, Türzargenmaß: H=518 mm; B=445 mm Wärmeleistungsbereich 4,9 - 9,1kW, Nennwärmeleistung 7kW, wasserseitiger Anteil 78%, erfüllt die 2. Stufe der BImSchV, Brennraum aus Schamotte, Wärmetauscher aus 6mm Spezialstahl, Korpus 3mm, Möglichkeit separate Verbrennungsluftzufuhr anzuschließen.

Maße:	Gesamtbreite: 830 mm
	Gesamthöhe: 1800 mm
	Gesamttiefe: 545/940 mm
Gewicht (ca.):	210 kg
Technische Daten:	Nennwärmeleistung: 7 kW
	Wärmeleistungsbereich: 4,9 - 9,1 kW
	Wirkungsgrad: > 86 %
	Wärmeverteilung: Luftseitig: 1,5 kW
	Wasserseitig: 5,5 kW
Rauchrohrdurchmesser:	Ø180 mm
Türanschlag:	links/rechts
Ausstattung:	Anheizklappe: automatisch, Bi-Metall
	Doppelverglasung mit IR-Beschichtung: ja