



Modulsystem RG1 h 14,5 kW Frontmodell

ROKOSSA energy wassergeführter Kamineinsatz RG1 h 14,5kW nach DIN EN 13229, gerade Scheibenform, hochschiebbare Tür, Schornsteinmehrfachbelegung möglich, Türzargenmaß: H=513 mm; B=441 mm
Wärmeleistungsbereich 10,2 – 16kW, Nennwärmeleistung 14,5kW, wasserseitiger Anteil 78%, erfüllt die 2. Stufe der BImSchV, Brennraum aus Schamotte, Wärmetauscher aus 6mm Spezialstahl, Korpus 3mm, Möglichkeit separate Verbrennungsluftzufuhr anzuschließen.

Maße:	Gesamtbreite:	830 mm
	Gesamthöhe:	1800 mm
	Gesamttiefe:	720 mm
Gewicht (ca.):		235-260 kg
Technische Daten:	Nennwärmeleistung:	14,5 kW
	Wärmeleistungsbereich:	10,2 – 16 kW
	Wirkungsgrad:	> 85 %
	Wärmeverteilung:	Luftseitig: 3,9 kW
		Wasser: 10,6 kW
Rauchrohrdurchmesser:		Ø180 mm
Ausstattung:	Anheizklappe:	automatisch, Bi-Metall
	Doppelverglasung mit IR-Beschichtung:	ja"