

Modulsystem RG2 k 14,4 kW Frontmodell

ROKOSSA energy wassergeführter Kamineinsatz RG2 k 14,4kW nach DIN EN 13229, gerade Scheibenform, klappbare Türe links/rechts angeschlagen, Schornsteinmehrfachbelegung möglich, Türzargenmaß: H=510 mm; B=675 mm Wärmeleistungsbereich 10-18,8kW, Nennwärmeleistung 14,4kW, wasserseitiger Anteil 69%, erfüllt die 2. Stufe der BImSchV, Brennraum aus Schamotte, Wärmetauscher aus 6mm Spezialstahl, Korpus 3mm, Möglichkeit separate Verbrennungsluftzufuhr anzuschließen.

Maße:	Gesamtbreite: 1080 mm
	Gesamthöhe: 1800mm
	Gesamttiefe: 720 mm
Gewicht (ca.):	300-330 kg
Technische Daten:	Nennwärmeleistung: 14,4 kW
	Wärmeleistungsbereich: 10-18,8 kW
	Wirkungsgrad: > 81 %
	Wärmeverteilung: Luftseitig: 4,4 kW
	Wasserseitig: 10 kW
Rauchrohrdurchmesser:	Ø 180 mm
Türanschlag:	links/rechts
Ausstattung:	Anheizklappe: automatisch, Bi-Metall
	Doppelverglasung mit IR-Beschichtung: ja