



## RG1 k 14,5 kW

ROKOSSA energy wassergeführter Kamineinsatz RG1 k 14,5kW nach DIN EN 13229, gerade Scheibenform, klappbare Türe links/rechts angeschlagen, Schornsteinmehrfachbelegung möglich, Türzargenmaß: H=510 mm; B=445 mm  
Wärmeleistungsbereich 10,2-16 kW, Nennwärmeleistung 14,5kW, wasserseitiger Anteil 80%, erfüllt die 2. Stufe der BImSchV, Brennraum aus Schamotte, Wärmetauscher aus 6mm Spezialstahl, Korpus 3mm, Möglichkeit separate Verbrennungsluftzufuhr anzuschließen.

Maße:	Gesamtbreite:	650 mm
	Gesamthöhe:	1320 mm
	Gesamttiefe:	643 mm
Gewicht (ca.):		235-260 kg
Technische Daten:	Nennwärmeleistung:	14,5 kW
	Wärmeleistungsbereich:	10,2-16 kW
	Wirkungsgrad:	> 85 %
	Wärmeverteilung:	Luftseitig: 3,9 kW
		Wasserseitig: 10,6 kW
Rauchrohrdurchmesser:		Ø180 mm
Türanschlag:		links/rechts
Ausstattung:	Anheizklappe:	automatisch, Bi-Metall
	Doppelverglasung mit IR-Beschichtung:	ja