



## RG3 2Lh/2Rh 10,4 kW

ROKOSSA energy wassergeführter Kamineinsatz RG3 2Lh/2Rh 10,4kW nach DIN EN 13229, gerade Scheibenform, hochschiebbare Tür mit Scheibe nach links und rechts, Schornsteinmehrfachbelegung möglich, Türzargenmaß: H=512 mm; B=685 mm; T=465 mm; Wärmeleistungsbereich 7,3 - 13,5kW, Nennwärmeleistung 10,4kW, wasserseitiger Anteil 57%, erfüllt die 2. Stufe der BImSchV, Brennraum aus Schamotte, Wärmetauscher aus 6mm Spezialstahl, Korpus 3mm, Möglichkeit separate Verbrennungsluftzufuhr anzuschließen.

Maße:	Gesamtbreite:	783 mm
	Gesamthöhe:	1425 mm
	Gesamttiefe:	632 mm
Gewicht (ca.):		380 kg
Technische Daten:	Nennwärmeleistung:	10,4 kW
	Wärmeleistungsbereich:	7,3-13,5 kW
	Wirkungsgrad:	> 81,9 %
	Wärmeverteilung:	Luftseitig: 4,5 kW Wasserseitig: 5,9kW
Rauchrohrdurchmesser:		Ø180 mm
Ausstattung:	Anheizklappe:	automatisch, Bi-Metall
	Doppelverglasung mit IR-Beschichtung:	-"