

DE	Leistungserklärung gemäß Verordnung EU 305/2011	2
FR	Déclaration de prestation conformément le Règlement EU 305/2011	3
GB	Declaration of performance according to Regulation EU 305/2011	4
IT	Dichiarazione di prestazione secondo il regolamento vigente EU 305/2011	5
NL	Prestatieverklaring volgens richtlijnen EU 305/2011 EU 305/2011	6
CZ	Prohlášení o vlastnostech dle vyhlášky EU (Evropská Unie) EU 305/2011	7
DK	Ydelseserklæring i.h.t EU 305/2011	8
RO	Declarație de performanță în conformitate cu Regulamentul EU 305/2011	9
SI	Deklaracija o lastnostih glede na uredbi EU 305/2011	10
PL	Deklaracja właściwości użytkowych zgodnie z rozporządzeniem EU 305/2011	11
HU	Teljesítmény nyilatkozat EU 305/2011	12
HR	deklaracija o učinkovitosti prema regulativi EU 305/2011	13
PT	Declaração de performance de acordo com o Regulamento UE 305/2011	14
SE	Prestanda deklaration EU 305/2011	15
FI	Suoritusosoilmoitus EU 305/2011	16
BG	Декларация за изпълнение съгласно Регламент EU 305/2011	17
LV	Darbības apraksts saskaņā ar ES (Eiropas savienības) priekšrakstu EU 305/2011	18
EE	Vastavusdeklaratsioon EU 305/2011	19
ES	Declaración de prestaciones acorde con el reglamento EU 305/ 2011	20
GR	Δήλωση Απόδοσης σύμφωνα με τον Κανονισμό EU 305/2011	21
LT	Atitikties deklaracija pagal Europos Sąjungos reikalavimus EU 305/2011	22
SK	Vyhlasenie o parametroch podľa ustanovenia EU (Európskej únie) 305/2011	23



Leistungserklärung gemäß Verordnung EU 305/2011

IG4 – 2013 - 01

1 Allgemeines	
Produkt	IG4
Serie	15
Verwendungszweck	Raumheizer für feste Brennstoffe
Hersteller	ROKOSSA Energietechnik GmbH Maschweg 43, D-49324 Melle Deutschland - www.rokossa-energy.com
System(e) zur Bewertung der Leistungsbeständigkeit	3 & 4
Benanntes Prüflabor	bestätigt Erstprüfung nach System 3
Benanntes Prüflabor / Nr.	RRF, D-46047 Oberhausen / 1625
Prüfbericht Nr.	RRF - 40 15 4170
Harmonisierte technische Spezifikation	EN 13240
2 Wesentliche Merkmale	
Brandverhalten	A1
Abstand zu brennbaren Materialien	Decke: 50 cm Boden: min. - hinten: min. 9 cm Seite: min. 8 cm vorne: min. 80 cm
Brandgefahr aufgrund Herausfallen von Brennstoff	erfüllt
Emission von Verbrennungsprodukten	CO <0,1 %
Oberflächentemperatur	erfüllt
Elektrische Sicherheit	erfüllt
Reinigbarkeit	erfüllt
Betriebsdruck	3 bar
Abgastemperatur bei Nennwärmeleistung	198°C
Mechanische Festigkeit (zum Tragen eines Schornsteins)	ungeprüft
Nennwärmeleistung	7,9 kW
Wasserwärmeleistung	4,9 kW
Raumwärmeleistung	3,0 kW
Wirkungsgrad	> 80 %
Die Leistung des Produktes gemäß 1 entspricht den erklärten Leistungen gemäß Abschnitt 2.	
Die Ausführung der Leistungserklärung ist mit den technischen Komitees in der EU abgestimmt.	

Unterzeichnet im Namen des Herstellers



Geschäftsführer

Melle, 01.07.2013

Déclaration de prestation conformément le Règlement EU 305/2011

IG4 – 2013 - 01

1 Général	
produit	IG4
série	15
emploi prévu	poêle de faïence pour combustibles solides
producteur	ROKOSSA Energietechnik GmbH Maschweg 43, D-49324 Melle Deutschland - www.rokossa-energy.com
système(s) pour évaluation de la prestation de produit	3 & 4
organisme de d'inspection notifié	confirme certification type selon système 3
organisme de d'inspection notifié / N°	RRF, D-46047 Oberhausen / 1625
rapport d'essai de type N°	RRF - 40 15 4170
spécification technique harmonisée	EN 13240
2 Caractéristiques essentielles	
résistance au feu	A1
espace de sécurité au matériaux combustibles	plafond: 50 cm fond: min. - arrière: min. 9 cm faces: min. 8 cm avant: min. 80 cm
Risque d'incendie par débordement de combustible	accompli
émission de produits de combustion	CO <0,1 %
température de surface	accompli
sécurité électrique	accompli
possibilité de nettoyage	accompli
pression opérationnelle	3 bar
Température de gazes d'échappement à prestation nominale	198°C
Résistance mécanique pour supporter une cheminée	non essayé
prestation thermique	7,9 kW
Puissance calorifique sur l'eau	4,9 kW
Puissance calorifique rendue dans la pièce	3,0 kW
efficacité	> 80 %
Les prestations dudit produit (1) est conforme à la caractéristique selon paragraphe 2.	
La forme de cette déclaration est conforme à celle du Comité Technique de l'EU.	

signé au nom du producteur



Directeur

Melle, 01.07.2013

Declaration of performance according to Regulation EU 305/2011

IG4 – 2013 - 01

1 General	
product	IG4
series	15
intended use	tiled stove appliance burning solid fuel
manufacturer	ROKOSSA Energietechnik GmbH Maschweg 43, D-49324 Melle Deutschland - www.rokossa-energy.com
system(s) for verification of constancy of performance	3 & 4
notified laboratory	confirms type test according system 3
notified laboratory / notified body no.	RRF, D-46047 Oberhausen / 1625
test report No.	RRF - 40 15 4170
harmonised technical specification	EN 13240
2 Essential characteristics	
reaction to fire	A1
distance to combustible materials	ceiling: 50 cm floor: min. - rear: min. 9 cm sides: min. 8 cm front: min. 80 cm
risk of burning fuel falling out	passed
Emission of combustion products	CO <0,1 %
surface temperature	passed
electrical safety	passed
cleanability	passed
operating pressure	3 bar
flue gas temperature at nominal heat output	198°C
mechanical resistance to support a chimney/flue	untested
nominal heat output	7,9 kW
water heating capacity	4,9 kW
room heating capacity	3,0 kW
efficiency	> 80 %
The performance of the product identified under 1 is in conformity with characteristics declared under 2.	
The design of this declaration of performance is in accordance with the technical committees.	

signed on behalf of the manufacturer



CCO

Melle, 01.07.2013

Dichiarazione di prestazione secondo il regolamento vigente EU 305/2011

IG4 – 2013 - 01

1 Generale	
Prodotto	IG4
Serie	15
Tipologia	stufa di maiolica a combustibili solidi
Produttore	ROKOSSA Energietechnik GmbH Maschweg 43, D-49324 Melle Deutschland - www.rokossa-energy.com
Sistema (i) di valutazione per la costanza della prestazione	3 & 4
Laboratorio denominato	Prima revisione secondo il sistema 3
Laboratorio denominato / Nr.	RRF, D-46047 Oberhausen / 1625
Rapporto di controllo	RRF - 40 15 4170
specificata tecnica armonizzata	EN 13240
2 Caratteristiche essenziali	
Reazione al fuoco	A1
Distanza da materiali infiammabili	soffitto: 50 cm pavimento: min. - parte posteriore: min. 9 cm lato: min. 8 cm fronte: min. 80 cm
Pericolo d'incendio a causa della caduta di materiale combustibile	adempito
emissione dei prodotti combustibili	CO <0,1 %
temperatura della superficie	adempito
Sicurezza elettrica	adempito
pulibilità	adempito
Pressione di esercizio	3 bar
Temperatura gas di scarico alla potenza nominale	198°C
resistenza meccanica (per sostenere una canna fumaria)	non esaminato
Potenza termica nominale	7,9 kW
Potenza termica all' acqua	4,9 kW
Potenza termica all'ambiente	3,0 kW
rendimento	> 80 %
Le prestazioni del prodotto 1 corrispondono alle prestazioni dichiarate nella sezione 2.	
Dichiarazione di prestazione conforme a quanto richiesto dai comitati tecnici dell'UE.	

Firmato a nome del produttore



direttore amministrativo

Melle, 01.07.2013

Prestatieverklaring volgens richtlijnen EU 305/2011 EU 305/2011

IG4 – 2013 - 01

1 Algemeen	
Product	IG4
Serie	15
beoogd gebruik	Haardkachel voor vaste brandstoffen
Fabrikant	ROKOSSA Energietechnik GmbH Maschweg 43, D-49324 Melle Deutschland - www.rokossa-energy.com
Systeem voor prestatie continuïteit	3 & 4
Keurings instantie	Bevestiging type test volgens system 3
Keurings instantie nr.	RRF, D-46047 Oberhausen / 1625
testrapport nr.	RRF - 40 15 4170
geharmoniseerde technische specificatie	EN 13240
2 Essentiële eigenschappen	
vuur bestendigheid	A1
Afstand tot brandbare materialen	plafond: 50 cm vloer: min. - achter: min. 9 cm zijkant: min. 8 cm voor: min. 80 cm
Brandgevaar door uitvallende brandstoffen	akkoord
Emissie verbrandingsproducten	CO <0,1 %
oppervlakte temperatuur	akkoord
elektrische veiligheid	akkoord
mogelijkheid tot reinigen	akkoord
bedrijfs druk	3 bar
rookgastemperatuur bij nominaal vermogen	198°C
Mechanische sterkte (voor het dragen van een schoorsteen)	niet getest
nominaal vermogen	7,9 kW
capaciteit waterzijdig	4,9 kW
verwarmingscapaciteit	3,0 kW
rendement	> 80 %
De product prestatie (zie 1) is conform de aangegeven prestaties uit sectie 2.	
De uitvoering van de prestatieverklaring is in overeenstemming met de technische EU comités.	

getekend namens de producent



Algemeen directeur
Melle, 01.07.2013

Prohlášení o vlastnostech dle vyhlášky EU (Evropská Unie) EU 305/2011

IG4 – 2013 - 01

1 Obecné	
Výrobek	IG4
řada	15
účel použití	krbová kamna pro spalování tuhých paliv
výrobce	ROKOSSA Energietechnik GmbH Maschweg 43, D-49324 Melle Deutschland - www.rokossa-energy.com
system pro hodnocení stálosti výkonu	3 & 4
ohlášená zkušebna	potvrzená typová zkouška dle systému 3
ohlášená zkušebna/ číslo	RRF, D-46047 Oberhausen / 1625
číslo zkušebního protokolu	RRF - 40 15 4170
harmonizované technické specifikace	EN 13240
2 Základní charakteristiky	
reakce na oheň	A1
vzdálenost od hořlavých materiálů	strop: 50 cm podlaha: min. - zadní část: min. 9 cm strany: min. 8 cm přední část: min. 80 cm
nebezpečí vzniku požáru v důsledku vypadení paliva	splňuje
Emise produkce spalování	CO <0,1 %
povrchová teplota	splňuje
elektrická bezpečnost	splňuje
čistitelnost	splňuje
provozní tlak	3 bar
teplota spalin při jmenovitém tepelném výkonu	198°C
mechanická odolnost (pro nesení komína)	netestováno
jmenovitý tepelný výkon	7,9 kW
výkon do vody	4,9 kW
teplovzdušný výkon	3,0 kW
účinnost	> 80 %
Výkon výrobku uvedeného v bodě 1 je v souladu s vlastnostmi uvedenými v bodě 2.	
Obsah tohoto prohlášení o vlastnostech je v souladu s technickým ustanovením EU.	

podepsán jménem výrobce



Hlavní manažer

Melle, 01.07.2013

Ydelseserklæring i.h.t EU 305/2011

IG4 – 2013 - 01

1 genrelt	
produkt	IG4
Serie	15
anvendelse	Brændeovn til træfyring
Producent	ROKOSSA Energietechnik GmbH Maschweg 43, D-49324 Melle Deutschland - www.rokossa-energy.com
System til vurdering af ydelsesbestandigheden	3 & 4
Afprøvningssted	System 3 afprøvning
Afprøvningssted Nr.	RRF, D-46047 Oberhausen / 1625
Prøvningsrapport	RRF - 40 15 4170
Harmoniseret tekisk specifikation	EN 13240
2 Væsentligt karakter	
brændforhold	A1
Afstand til brandbare materialer	Loft: 50 cm Gulv: min. - Bag: min. 9 cm Side: min. 8 cm foran: min. 80 cm
Brandfare p.g.a ufald af træ	opfylder
Emission af forbrændingsprodukter	CO <0,1 %
overfaldetemperatur	opfylder
Elektrisk sikkerhed	opfylder
renlighed	opfylder
driftstryk	3 bar
Afgastemperatur ved Nominel ydelse	198°C
Mekanisk bæreevne	Ikke afprøvet
nominelydelse	7,9 kW
Nominel vandydelse	4,9 kW
Rumvarmeydelse	3,0 kW
virkningsgrad	> 80 %
Der er overensstemmelse mellem Ydelserne I afsnit 1 og 2.	
Udarbejdelsen af Ydelseserklæringen er Afstemt med den tekniske Komitee I Eu.	

På vegne af Prosucent



Direktør

Melle, 01.07.2013

Declarație de performanță în conformitate cu Regulamentul EU 305/2011

IG4 – 2013 - 01

1 Generalități	
Produs	IG4
Seria	15
Scopul utilizării	Sistem de încălzire încăpere pe combustibil solid
Producător	ROKOSSA Energietechnik GmbH Maschweg 43, D-49324 Melle Deutschland - www.rokossa-energy.com
Sistem(e) pentru evaluarea stabilității performanței	3 & 4
Laborator de verificare denumit	Evaluare initial a sistemului 3
Laborator de verificare denumit / Nr. laboratorului de verificare	RRF, D-46047 Oberhausen / 1625
Raport de verificare nr.	RRF - 40 15 4170
Specificații tehnice armonizate	EN 13240
2 Caracteristici fundamentale	
Comportamentul la foc	A1
Distanța până la materialele combustibile	Tavan: 50 cm Pardoseală: min. - spate: min. 9 cm lateral: min. 8 cm față: min. 80 cm
Pericol de incendiu din cauza căderea de combustibil	îndeplinit
Emisii de produse de ardere	CO <0,1 %
Temperatura la suprafață	îndeplinit
Siguranță electrică	îndeplinit
Posibilitate de curățare	îndeplinit
Presiune de lucru	3 bar
Temperatura gazului de evacuare la capacitatea nominală de încălzire	198°C
Rezistență mecanică (pentru purtarea unui coș de fum)	netestat
Capacitate nominală de încălzire	7,9 kW
Capacitate de încălzire a apei	4,9 kW
Capacitate de încălzire a încăperii	3,0 kW
Grad de eficiență	> 80 %
Performanța produsului conform 1 corespunde performanțelor declarate conform paragrafului 2.	
Executarea declarației de performanță trebuie să fie în concordanță cu comitetele tehnice din UE.	

Semnat în numele producătorului

Mark ROKOSSA

Administrator

Melle, 01.07.2013

Deklaracija o lastnostih glede na uredbe EU 305/2011

IG4 – 2013 - 01

1 Splošno	
izdelek	IG4
serija	15
namen uporabe	cserépkályha na trda goriva
proizvajalec	ROKOSSA Energietechnik GmbH Maschweg 43, D-49324 Melle Deutschland - www.rokossa-energy.com
sistem(i) za preverjanje trajnosti delovanja	3 & 4
imenovani laboratorij	prvo testiranje po sistemu 3
imenovani laboratorij / št.	RRF, D-46047 Oberhausen / 1625
poročilo testiranja št.	RRF - 40 15 4170
harmonizirana tehnična specifikacija	EN 13240
2 Pomembne značilnosti	
reakcija na ogenj	A1
odmik od gorljivih materialov	strop: 50 cm tla: min. - zadaj: min. 9 cm stran: min. 8 cm spredaj: min. 80 cm
nevarnost požara zaradi izpada goriva	izpolnjeno
emisije produktov zgorevanja	CO <0,1 %
površinska temperatura	izpolnjeno
električna varnost	izpolnjeno
možnost čiščenja	izpolnjeno
delovni tlak	3 bar
temperatura dimnih plinov pri nazivni toplotni moči	198°C
Mehanska trdnost za podporo dimnika/dimovoda	nepreizkušen
nazivna toplotna moč	7,9 kW
toplotna moč prenešena na vodo	4,9 kW
toplotna moč oddana v prostor	3,0 kW
izkoristek	> 80 %
Delovanje izdelka v skladu z 1 ustreza opisu delovanja izdelka v razdelku 2.	
različica deklaracije o lastostih je usklajena s tehničnim komitejem EU.	

podpisano v imenu proizvajalca



Direktor

Melle, 01.07.2013

Deklaracja właściwości użytkowych zgodnie z rozporządzeniem EU 305/2011

IG4 – 2013 - 01

1 Ogólne	
produkt	IG4
seria	15
przeznaczenie	piec kaflowy na paliwo stałe
producent	ROKOSSA Energietechnik GmbH Maschweg 43, D-49324 Melle Deutschland - www.rokossa-energy.com
do ocena stałości mocy	3 & 4
laboratorium doświadczalne	wstępne badanie według systemu 3
laboratorium doświadczalne / Nie.	RRF, D-46047 Oberhausen / 1625
Sprawozdanie z badań nr	RRF - 40 15 4170
powiązana specyfikacja techniczna	EN 13240
2 Główne cechy	
reakcja na ogień	A1
odległość od materiałów palnych	sufit: 50 cm podłoga : min. - z tyłu: min. 9 cm z boku: min. 8 cm z przodu: min. 80 cm
ryzyko spalania paliwa spada oot	spełniony
emisja produktów spalania	CO <0,1 %
temperatura na powierzchni	spełniony
bezpieczeństwo elektryczne	spełniony
utrzymywanie w czystości	spełniony
ciśnienie robocze	3 bar
temperatura spalin przy mocy znamionowej	198°C
wytrzymałość mechaniczna (do przenoszenia komina)	nie testowano
nominalna moc cieplna	7,9 kW
moc cieplna wody	4,9 kW
moc grzewcza w pomieszczeniu	3,0 kW
sprawność	> 80 %
Wydajność produktu 1 odpowiada deklarowanym właściwością , o których mowa w pkt 2.	
Wykonanie deklaracji właściwości użytkowych jest uzgodnione z komitetami technicznymi w UE.	

Podpisano w imieniu producenta



Dyrektor zarządzający

Melle, 01.07.2013

Teljesítmény nyilatkozat EU 305/2011

IG4 – 2013 - 01

1 Általános	
termék	IG4
sorozat	15
felhasználási cél	cserépkályha kandallóbetét
gyártó	ROKOSSA Energietechnik GmbH Maschweg 43, D-49324 Melle Deutschland - www.rokossa-energy.com
A teljesítmény értékelése és állandóságának ellenőrzése	3 & 4
tanúsító intézet	alkalmazott ellenőrzési rendszer 3
tanúsító intézet / sorszáma	RRF, D-46047 Oberhausen / 1625
vizsgálati jelentés száma	RRF - 40 15 4170
harmonizált műszaki előírás	EN 13240
2 lényeges műszaki tulajdonságok	
tűzállóság	A1
távolság éghető anyagoktól	plafon: 50 cm padló: min. - hátsó: min. 9 cm oldal: min. 8 cm elől: min. 80 cm
parázs kihullásának veszélye a tüztérből	megfelel
emissziós értékek	CO <0,1 %
felületi hőmérséklet	megfelel
elektromos biztonság	megfelel
tisztíthatóság	megfelel
üzemi nyomás	3 bar
kilépő füstgáz hőmérséklet névleges teljesítmény esetén	198°C
mechanikai szilárdság (kémény talpzataként)	nincs vizsgálva
névleges teljesítmény	7,9 kW
víz oldali teljesítmény	4,9 kW
levegő oldali teljesítmény	3,0 kW
hatásfok	> 80 %
az 1 pontban megnevezett termék tulajdonsága megfelel a 2 pontban megállapított tulajdonságoknak	
a teljesítmény nyilatkozat formája megfelel az európai bizottság előírásának	

a gyártó aláírása



ügyvezető

Melle, 01.07.2013

deklaracija o učinkovitosti prema regulativi EU 305/2011

IG4 – 2013 - 01

1 općenito	
Proizvod	IG4
serija	15
namjena	kaljeva peč za kruta goriva
proizvođač	ROKOSSA Energietechnik GmbH Maschweg 43, D-49324 Melle Deutschland - www.rokossa-energy.com
sustav za potvrđivanje stalnosti svojstava	3 & 4
OVLAŠTENI LABORATORIJ	potvrđuje tip testa prema sustavu 3
ovlaštenii laboratorij / br.	RRF, D-46047 Oberhausen / 1625
testni izvještaj broj	RRF - 40 15 4170
usklađene tehničke specifikacije	EN 13240
2 ključne karakteristike	
reakcija na vatru/zapaljenje	A1
udaljenost od zapaljivih materijala	strop: 50 cm pod: min. - stražnja strana: min. 9 cm bočne strane: min. 8 cm prednja strana: min. 80 cm
rizik od ispadanja zapaljenog goriva	ZADOVOLJAVA
emisija produkata izgaranja	CO <0,1 %
površinska temperatura	ZADOVOLJAVA
električna sigurnost	ZADOVOLJAVA
MOGUĆNOST ČIŠĆENJA	ZADOVOLJAVA
radni tlak	3 bar
temperatura dimnjačkih plinova pri nominalnoj snazi	198°C
mehanička otpornost (mogućnost nošenja dimnjaka)	neprovjeren
Nominalna izlazna toplina	7,9 kW
kapacitet zagrijavanja vode	4,9 kW
kapacitet zagrijavanja prostora	3,0 kW
učinkovitost	> 80 %
učinkovitost proizvoda označenog s 1 se podudara s karakteristikama deklariranim pod 2.	
dizajn ove deklaracije o učinkovitosti je sukladan s tehničkim odborima EU.	

potpisano u ime proizvođača



glavni direktor
Melle, 01.07.2013

Declaração de performance de acordo com o Regulamento UE 305/2011

IG4 – 2013 - 01

1 Geral	
Produto	IG4
Série	15
Utilização pretendida	forno de azulejos para combustíveis sólidos
Fabricante	ROKOSSA Energietechnik GmbH Maschweg 43, D-49324 Melle Deutschland - www.rokossa-energy.com
Sistema de verificação da regularidade da performance	3 & 4
Centro de controlo notificado	Confirma tipo de teste de acordo com sistema 3
Centro de controlo notificado / N.º	RRF, D-46047 Oberhausen / 1625
Relatório de teste N.º	RRF - 40 15 4170
Norma especificação técnica	EN 13240
2 Características essenciais	
Resistência ao fogo	A1
Distância de segurança para materiais combustíveis	Teto: 50 cm Chão: min. - Costas: min. 9 cm Laterais: min. 8 cm Frente: min. 80 cm
Risco de incêndio por queda de combustíveis	passou
Emissão de gases de combustão	CO <0,1 %
Temperatura da superfície	passou
Segurança elétrica	passou
Facilidade de limpeza	passou
Pressão operacional	3 bar
Temperatura dos gases de combustão à potência nominal	198°C
Resistência mecânica para suportar uma chaminé/conduto	não testado
Potência nominal	7,9 kW
Capacidade de aquecimento de águas	4,9 kW
Capacidade de aquecimento	3,0 kW
Eficiência	> 80 %
A performance do produto identificado em (1) está conforme as características declaradas em (2).	
O modelo desta declaração de performance está de acordo com o Comité Técnico da UE.	

assinado em nome do fabricante



Diretor

Melle, 01.07.2013

Prestanda deklARATION EU 305/2011

IG4 – 2013 - 01

1 Generellt	
Produkt	IG4
Serie/modell	15
Användning	Braskamin för fasta bränslen t.ex. Ved
Producent	ROKOSSA Energietechnik GmbH Maschweg 43, D-49324 Melle Deutschland - www.rokossa-energy.com
Metod för att bedöma kontinuitet för produktens utsagda prestanda	3 & 4
Testinstitut	Godkänd test av System 3
Testinstituts nr.	RRF, D-46047 Oberhausen / 1625
Godkännandenummer	RRF - 40 15 4170
Harmoniserad teknisk specifikation	EN 13240
2 Huvudfunktioner	
reaktion vid brand	A1
Avstånd till brännbart material	Tak: 50 cm Golv: min. - Bakåt: min. 9 cm Sida: min. 8 cm Framför: min. 80 cm
Brandrisk på grund av utfallande ved	Uppfyllt
Emissioner vid förbränning	CO <0,1 %
Yttemperatur	Uppfyllt
Elsäkerhet	Uppfyllt
Rengöringsmöjlighet	Uppfyllt
Arbetstryck	3 bar
Rökgastemperatur vid	198°C
Hållfasthet (för att bära en skorsten)	Inte tested
Nominell effekt	7,9 kW
Vatten effekt	4,9 kW
Effekt till rummet	3,0 kW
Verkningsgrad	> 80 %
Produkten motsvarar den angivna prestandan som anges i avsnitt 2.	
Utförandet av prestandadeklARATIONEN matchas med de tekniska kommittéer inom EU.	

Ansvarig Namnunderskrift



Ansvarig

Melle, 01.07.2013

Suoritusasoilmoitus EU 305/2011

IG4 – 2013 - 01

1 Yleistä	
Tuote	IG4
Sarja	15
Käyttötarkoitus	Kaakeliuuni kiinteälle polttoaineelle
Valmistaja	ROKOSSA Energietechnik GmbH Maschweg 43, D-49324 Melle Deutschland - www.rokossa-energy.com
Suoritusason pysyvyyden arviointi- ja varmennusjärjestelmä	3 & 4
Ilmoitetun laitoksen nimi	Vahvistaa testausjärjestelmän 3
Ilmoitetun laitoksen nimi / nro.	RRF, D-46047 Oberhausen / 1625
Testiraportti nro.	RRF - 40 15 4170
Yhdenmukaistettu tekninen eritelmä	EN 13240
2 Perusominaisuuksien	
Palo-ominaisuudet	A1
Suojaetäisyys palavaan materiaaliin	Katto: 50 cm Lattia: min. - Takana: min. 9 cm Sivulla: min. 8 cm Etuosa: min. 80 cm
Ulosputoavan hiilloksen riski	Läpäissyt
Palamispäästöt	CO <0,1 %
Pintalämpötila	Läpäissyt
Sähköturvallisuus	Läpäissyt
Puhdistusmahdollisuudet	Läpäissyt
Käyttöpaine	3 bar
Savukaasujen lämpötila nimellisteholla	198°C
Mekaaninen lujuus	Ei testattu
Nimellisteho	7,9 kW
Veden lämmitysteho	4,9 kW
Tilan lämmitysteho	3,0 kW
Hyötysuhde	> 80 %
Tuotteen suoritusaso osassa 1 on yhdenmukainen osan 2 ominaisuuksien kanssa.	
Suoritusasoilmoitus on yhtenäinen EU:n teknisen viraston kanssa.	

Valmistajan allekirjoittama



Toimitusjohtaja

Melle, 01.07.2013

Декларация за изпълнение съгласно Регламент EU 305/2011

IG4 – 2013 - 01

1 Общо	
Продукт	IG4
Серия	15
Предназначение	Теракот котлон за твърдите горива
Производител	ROKOSSA Energietechnik GmbH Maschweg 43, D-49324 Melle Deutschland - www.rokossa-energy.com
Система(и) за проверка на константността на производителност	3 & 4
Нотифицирана лаборатория	bestätigt Erstprüfung nach System 3
Нотифицирана лаборатория номер	RRF, D-46047 Oberhausen / 1625
Доклад за изпитване номер	RRF - 40 15 4170
хармонизирана техническа спецификация	EN 13240
2 Основни характеристики	
Реакция на огън	A1
Разстояние до запалителни материали	Таван: 50 cm Под: min. - Отзад: min. 9 cm Страни: min. 8 cm Отпред: min. 80 cm
Риск от изгаряне на гориво	Приет
Емисии на продукти от горенето	CO <0,1 %
Температура на повърхността	Приет
Електрическа безопасност	Приет
Възможност за почистване	Приет
Оперативно налягане	3 bar
Температура на газа при номинална топлинна мощност	198°C
механично съпротивление	Неизпитан
Номинална топлинна мощност	7,9 kW
Капацитет на водното отопление	4,9 kW
Капацитет на отоплението за стая	3,0 kW
Ефективност	> 80 %
Изпълнението на продукт идентифициран като 1 е в съответствие с характеристиките идентифицирани като 2.	
Декларацията за представянето е съгласно техническите комисии на ЕС.	

Подписано от името на производителя



Генерален мениджър

Melle, 01.07.2013

1 Vispārējās ziņas	
produkts	IG4
sērija	15
lietošanas mērķis	Krāsns cietajam kurināmam
ražotājs	ROKOSSA Energietechnik GmbH Maschweg 43, D-49324 Melle Deutschland - www.rokossa-energy.com
saskaņots tehniskais apraksts	3 & 4
izmantotā pārbaudes laboratorija	pārbaudīts pēc sistēmas 3
izmantotā laboratorija/Nr.	RRF, D-46047 Oberhausen / 1625
pārbaudes ziņojuma Nr.	RRF - 40 15 4170
saskaņots tehniskais apraksts	EN 13240
2 Būtiskas pazīmes	
uguns noturība	A1
attālums līdz degošiem materiāliem	griesti: 50 cm grīda: min. - aizmugure: min. 9 cm sāni: min. 8 cm priekšpuse: min. 80 cm
aizdeģšanās risks no izkrituša kurināmā	izpildīts
degšanas produktu emisija	CO <0,1 %
augšējās virsmas temperatūra	izpildīts
elektrodrošība	izpildīts
tīrīšanas iespējas	izpildīts
ekspluatācijas spiediens	3 bar
izplūdes gāzu temperatūra pie dotās siltuma jaudas	198°C
mehāniskā stiprība (skursteņa noturēšanai)	nepārbaudīts
nominālā siltuma jauda	7,9 kW
Ūdens sildīšanas jauda	4,9 kW
telpas sildīšanas jauda	3,0 kW
efektivitāte	> 80 %
produkta lietderība saskaņā ar 1. punktu atbilst 2. punktā dotajām īpašībām.	
Darbības apraksts saskaņots ar ES tehniskajām komitejām.	

izgatavotāja vārdā - paraksts



ģenerālmenedžeris

Melle, 01.07.2013

Vastavusdeklaratsioon EU 305/2011
IG4 – 2013 - 01

1 Üldine	
toode	IG4
seeria	15
kasutusotstarve	kahhelahi tahkeküttele
tootja	ROKOSSA Energietechnik GmbH Maschweg 43, D-49324 Melle Deutschland - www.rokossa-energy.com
süsteemi (de) vastavus toimivates tingimustes	3 & 4
tunnustatud katselabor	vastab testi süsteemile 3
tunnustatud katselabor / nr.	RRF, D-46047 Oberhausen / 1625
raporti nr.	RRF - 40 15 4170
ühtlustatud tehniline kirjeldus	IG4
2 olulised näitajad	
tuleohutus	A1
ohutuskujad tuleohtlike materjalideni	laeni: 50 cm põrand: min. - taha: min. 9 cm küljele: min. 8 cm ette: min. 80 cm
tuleohu tõttu mittesobiv kütus	tuleohu tõttu mittesobiv kütus
põlemisjäägid	CO <0,1 %
pinna temperatuur	tuleohu tõttu mittesobiv kütus
elektriohutus	tuleohu tõttu mittesobiv kütus
puhastamine	tuleohu tõttu mittesobiv kütus
rõhk	3 bar
põlemisgaasi temperatuur keskmisel põlemisrežiimil	198°C
kandevõime (korstna, salvesti)	pole testitud
keskmise võimsus	7,9 kW
veekütte võimsus	4,9 kW
ruumikütte võimsus	3,0 kW
kasutegur	> 80 %
toote toimivus 1 vastab deklareeritud toimivusele vastavalt 2. jaos äratoodule.	
Vastavusdeklaratsioon vastab EU tehnilise komitee nõuetele.	

tootja poolt kinnitatud



Juhataja

Melle, 01.07.2013

Declaración de prestaciones acorde con el reglamento EU 305/ 2011

IG4 – 2013 - 01

1 General	
Producto	IG4
Serie	15
Modo de empleo	Estufa para combustibles sólidos
Fabricante	ROKOSSA Energietechnik GmbH Maschweg 43, D-49324 Melle Deutschland - www.rokossa-energy.com
sistema (s) de evaluación y verificación de la constancia de las prestaciones del producto	3 & 4
Laboratorio designado	notifica la evaluación acorde al sistema de ensayo 3.
No. Laboratorio designado	RRF, D-46047 Oberhausen / 1625
No. de reporte de test	RRF - 40 15 4170
Especificación técnica armonizada	EN 13240
2 Características esenciales	
Reacción al fuego	A1
Distancia. min. a materiales combustibles	techo: 50 cm suelo: min. - parte posterior: min. 9 cm a los lados: min. 8 cm parte delantera: min. 80 cm
Peligro vuelco combustible	conforme
Emisión productos de la combustión	CO <0,1 %
Temperatura de la superficie	erfüllt
seguridad eléctrica	erfüllt
Capacidad de limpieza	erfüllt
Presión de trabajo	3 bar
Temperatura de los humos	198°C
Resistencia mecánica (Cap. de soportar una chimenea)	ungeprüft
Potencia térmica nominal	7,9 kW
Potencia térmica al fluido	4,9 kW
potencia calorífica	3,0 kW
Rendimiento térmico	> 80 %
Las prestaciones del producto identificado en el punto 1, son conformes con las prestaciones declaradas en el punto 2.	
La presente declaración de prestaciones se emite en conformidad con lo establecido por el Comité Técnico de la Comunidad Europea.	

Firma en nombre del fabricante



Director ejecutivo

Melle, 01.07.2013

Δήλωση Απόδοσης σύμφωνα με τον Κανονισμό EU 305/2011

IG4 – 2013 - 01

1 Γενικά	
Προϊόν	IG4
Σειρά	15
Προοριζόμενη χρήση	σόμπα με κεραμικά στερεών καυσίμων
κατασκευαστής	ROKOSSA Energietechnik GmbH Maschweg 43, D-49324 Melle Deutschland - www.rokossa-energy.com
Σύστημα(τα) για επαλήθευση σταθερότητας της απόδοσης	3 & 4
επίσημο εργαστήριο	επιβεβαιώνει τον τύπο της δοκιμής σύμφωνα με την επίσημη διαδικασία ³
επίσημο εργαστήριο / No	RRF, D-46047 Oberhausen / 1625
αναφορά δοκιμής No	RRF - 40 15 4170
εναρμονισμένες τεχνικές προδιαγραφές	EN 13240
2 Βασικά χαρακτηριστικά	
αντίδραση στην φωτιά	A1
απόσταση από εύφλεκτα υλικά	οροφή: 50 cm πάτωμα: min. - όπισθος: min. 9 cm πλευρές: min. 8 cm μπροστινός: min. 80 cm
κίνδυνος πτώσης έξω καιόμενου καυσίμου	εγκρίθηκε
εκπομπή από εύφλεκτα προϊόντα	CO <0,1 %
θερμοκρασία επιφάνειας	εγκρίθηκε
ηλεκτρική ασφάλεια	εγκρίθηκε
ικανότητα καθαρισμού	εγκρίθηκε
πίεση λειτουργίας	3 bar
θερμοκρασία καυσαερίων στην ονομαστική ισχύς	198°C
μηχανική αντοχή για να αντέξει μια καμινάδα	ανεξέλεγκτος
ονομαστική θερμική ισχύς	7,9 kW
ικανότητα θέρμανσης νερού	4,9 kW
θερμαντική ικανότητα χώρου	3,0 kW
αποδοτικότητα	> 80 %
<p>Η επίδοση του προϊόντος που βρίσκεται στο 1 είναι σύμφωνη με τα χαρακτηριστικά που αναφέρονται στο 2.</p> <p>Ο σχεδιασμός αυτής της Δήλωσης Απόδοσης είναι σύμφωνος με τις τεχνικές επιτροπές.</p>	

υπογεγραμμένο εκ μέρους του κατασκευαστή

Frank Rokossa

Atitikties deklaracija pagal Europos Sąjungos reikalavimus EU 305/2011

IG4 – 2013 - 01

1 Pagrindinis	
Produktas	IG4
Serija	15
Paskirtis	Koklinė krosnis kietu kuru
Gamintojas	ROKOSSA Energietechnik GmbH Maschweg 43, D-49324 Melle Deutschland - www.rokossa-energy.com
Eksploatacinių savybių pastovumo patikros Sistema	3 & 4
Laboratorija	Pirminis testas pagal sistemą 3
Laboratorijos Nr.	RRF, D-46047 Oberhausen / 1625
Bandymo protokolo Nr.	RRF - 40 15 4170
Suderinta techninė specifikacija	EN 13240
2 Pagrindinės charakteristikos	
Degimo procesas	A1
Atstumas iki degių medžiagų	iki Lubų: 50 cm Grindys: min. - Iš Galo: min. 9 cm Iš Šonų: min. 8 cm Iš Priekio: min. 80 cm
Gaisro pavojus dėl iškritusio kuro	Vykdoma
Degimo produktų emisijos	CO <0,1 %
Paviršiaus temperatūra	Vykdoma
Apsauga nuo el. srovės	Vykdoma
Valymas	Vykdoma
Darbinis slėgis	3 bar
Degimo produktų temperatūra prie min. galingumo	198°C
Mechaninis atsparumas (dūmtraukio apkrovai)	Netikrinta
Nominalus galingumas	7,9 kW
Galingumas vandeniui pašildyti	4,9 kW
Galingumas patalpai pašildyti	3,0 kW
Efektyvumas	> 80 %
Galingumas pagal 1 atitinka pagal pateiktus galingumus pagal 2 .	
Eksploatacinių savybių deklaracijos vykdymas suderintas su techninių komitetų veikla ES.	

Pasirašyta Gamintojo vardu



Generalinis Direktorius

Melle, 01.07.2013

Vyhlasenie o parametroch podľa ustanovenia EU (Európskej únie) 305/2011

IG4 – 2013 - 01

1 Všeobecne	
Produkt	IG4
Séria	15
Účel použitia	Kachľová pec na pevné palivo
Výrobca	ROKOSSA Energietechnik GmbH Maschweg 43, D-49324 Melle Deutschland - www.rokossa-energy.com
Systém(y) na overenie stálosti parametrov	3 & 4
Notifikované skúšobné laboratórium	potvrďuje úvodnú skúšku podľa systému
Notifikované skúšobné laboratórium / č.	RRF, D-46047 Oberhausen / 1625
Skúšobný protokol č.	RRF - 40 15 4170
Harmonizovaná technická špecifikácia	EN 13240
2 Hlavné charakteristiky	
Reakcia na oheň	A1
Odstup od horľavých materiálov	Strop: 50 cm Podlaha: min. - Dozadu: min. 9 cm Do strany: min. 8 cm Dopredu: min. 80 cm
Nebezpečenstvo požiaru v dôsledku vypadnutia paliva	splnené
Emisie zo spalín	CO <0,1 %
Povrchová teplota	splnené
Elektrická bezpečnosť	splnené
Možnosť čistenia	splnené
Prevádzkový tlak	3 bar
Teplota spalín pri nominálnom tepelnom výkone	198°C
Mechanická pevnosť (pri zaťažení komínom)	netestované
Nominálny tepelný výkon	7,9 kW
Tepelný výkon do vody	4,9 kW
Tepelný výkon do priestoru	3,0 kW
Stupeň účinnosti	> 80 %
Parametre produktu podľa odstavca 1 zodpovedajú deklarovaným parametrom podľa odstavca 2.	
Vypracovanie vyhlásenia o parametroch je odsúhlasené technickou komisiou EU.	

Podpísané v mene výrobcu



Konateľ spoločnosti
Melle, 01.07.2013